

CO-PRO PLINTEN EN MONTAGEKIT SNELLE HECHTING

TOEPASSING:

Co-pro plinten en montagekit snelle hechting is een hoogwaardig product voor verlijming van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds. Stempelen of klemmen is in de meeste gevallen niet nodig. Voor verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf. Verlijmen van gips, glas, spiegels vele kunststoffen (acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen op diverse ondergronden en onderling. Voorbeelden: wandbekleding, isolatiepanelen (steenwol, schuimen, pur, ps), bouwconstructies, ornamenten, lijsten, dorpels, vensterbanken, plinten, lijsten, dakelementen en gevelelementen.



ALLES VOOR JE VLOER!

CO-PRO

PROFESSIONELE, ELASTISCHE MONTAGELIJM OP BASIS VAN MSP MET EEN EXTREEM HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT

Productvoordelen

- Voor zeer snelle hechting
- Na 1 minuut 80% van beginhechting bereikt

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken. Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak. Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C.

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C. Vocht- en vorstbestendigheid: goed. Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Overschilderbaarheid: goed. Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	spuitkokers van 290 ml
Houdbaarheid:	in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie
Basisgrondstof:	MSP
Kleur:	wit, ral 9001
Dichtheid:	1569 kg.m ³
Verspuitbaarheid:	3 mm/6.3 Bar
Huidvorming:	na ca. 5 minuten bij +20°C
Kleefvrijtijd:	na ca. 2 uur
Hardheid:	ca. 60 shore A
Krimp:	geen
Doorharding:	ca. 203 mm. per 24 uur
Rek bij breuk:	300%
Interne sterkte (direct):	ca. 0.01 N/mm ²
Treksterkte:	ca. 2.2 N/mm ²
Schimmelbestendig:	uitstekend

Artikelnummer
4888890211



8 717003 325659 >

Scan deze QR
voor meer info.



VERBRUIK

Bij gebruik van V-tui ca. 7,25 m³ per koker (4 tot 5 plinten per spuitkoker).

LET OP

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

GEV-EMICODE

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van het milieu. Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.



ALLES VOOR JE VLOER!

